г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



ПРОМСИТЕХ

ESI-S50-8-360-6-L-5 Инкрементальный энкодер INNOCONT

Технические характеристики


Бренд	Промситех
Диаметр вала, мм	8
Диаметр корпуса, мм	50
Длина кабеля, м	2
Максимальная рабочая температура, °C	80
Материал вала	Сталь
Материал корпуса	Сталь
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	5
Принцип энкодера	Оптический
Разрешение, имп/об	360
Способ подключения	Кабель

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Степень защиты	IP54
Тип	Инкрементальный
Тип вала	Выступающий (зажимной фланец)
Тип вывода кабеля	Аксиальный
Тип выходного сигнала	TTL
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1



Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:
+VDC	Красный
GND	Черный
A	Белый
A`	Синий
B	Зеленый
B`	Оранжевый
Z	Желтый
Z`	Коричневый