



EIP 40HO 12630V100-T2

Инкрементальный энкодер INNOCONT

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Диаметр вала, мм	12
Диаметр корпуса, мм	40
Длина кабеля, м	2
Максимальная рабочая температура, °C	85
Материал вала	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	5 ... 30




Принцип энкодера	Оптический
Разрешение, имп/об	100
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP54
Тип	Инкрементальный
Тип вала	Полый
Тип вывода кабеля	Тангенциальный
Тип выходного сигнала	TTL / HTL
Тип напряжения питания	DC

Дополнительная информация

Рисунок 1

Диаграмма



Электросоединение

Функция	Цвет провода подключения энкодера:
+VDC	Коричневый
GND	Белый
A	Зеленый
$\bar{A}$	Зелено-черный
B	Желтый
$\bar{B}$	Желто-черный
Z	Серый
$\bar{Z}$	Серо-черный
SCK*	Синий
NSS*	Сине-черный
MISO*	Оранжевый
MOSI*	Оранжево-черный

* - указанные провода являются служебными, подключению при эксплуатации не подлежат.