



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

AKUSENSE



PM18-TM20NO Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	8,2
Дальность действия, мм	20000
Диаметр резьбового корпуса, мм	M18x1
Длина волны, нм	880
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	55



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал излучаемой поверхности	Никелированная латунь
Материал корпуса	Никелированная латунь
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	12 ... 30
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	H3 Размыкающий

Дополнительная информация