Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

AKUSENSE



EST-200N Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	0,5
Дальность действия, мм	2000
Длина волны, нм	66
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Количество контактов	3
Комплексная защита	Нет
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал излучаемой поверхности	PMMA

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Материал корпуса	ABS / стекловолокно
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Для обнаружения прозрачных объектов
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x11x20
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация