



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

AKUSENSE



MP2-410P-E Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	1
Дальность действия, мм	40
Длина кабеля, м	4
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	45
Максимальный рабочий ток, мА	100
Материал излучаемой поверхности	Пластик
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	20x8x13



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация