г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

AKUSENSE



ELE-D40P Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	2
Дальность действия, мм	400
Длина волны, нм	650
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Класс лазера	2
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Материал излучаемой поверхности	PMMA
Материал корпуса	PBT / Стекловолокно
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Виброустойчивость
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x11x20
Спектр излучения	Лазер
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация