Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Датчик оптический тип D LANBAO **PSE-YC15DPRV-E3**

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	150
Длина волны, нм	680
Защита от неправильного подключения питания	Есть
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	45
Максимальный рабочий ток, мА	50

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Материал излучаемой поверхности	PMMA
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Более точное позиционирование благодаря небольшому размеру светового пятна; Подавление заднего фона
Размер прямоугольного корпуса, мм	20x10,6x32,5
Регулировка чувствительности	Нет
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M8
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация