



**Autonics**

## Оптический датчик Autonics **BPS3M-TDTL-P**

### Технические характеристики

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Бренд                                | Autonics      |
| Длина волны, нм                      | 850           |
| Длина кабеля, м                      | 2             |
| Корпус                               | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 65            |
| Материал корпуса                     | Пластик       |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25           |
| Напряжение питания, В                | 12 ... 24     |
| Размер прямоугольного корпуса, мм    | 7,5x28x16     |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Регулировка чувствительности | Есть                        |
| Спектр излучения             | Инфракрасный                |
| Специальное назначение       | Однолучевой световой барьер |
| Способ подключения           | Кабель                      |
| Степень защиты               | IP67                        |
| Тип выходного сигнала        | PNP                         |
| Тип напряжения питания       | DC                          |

## Дополнительная информация