Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

AKUSENSE



ELS-ZL70P Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	0,7
Дальность действия, мм	700
Длина волны, нм	650
Индикация	Есть
Класс лазера	2
Комплексная защита	Нет
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	50
Материал излучаемой поверхности	PMMA
Материал корпуса	ABS / стекловолокно

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	44,4x15x30
Спектр излучения	Лазер
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация