



## AKUSENSE



### EST-X200N Оптический датчик

#### Технические характеристики

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Бренд                                | Akusense      |
| Время отклика, мс                    | 0,5           |
| Дальность действия, мм               | 2000          |
| Длина волны, нм                      | 66            |
| Длина кабеля, м                      | 2             |
| Индикация                            | Есть          |
| Количество контактов                 | 3             |
| Комплексная защита                   | Нет           |
| Корпус                               | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 55            |
| Материал излучаемой поверхности      | PMMA          |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                                     |                                     |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Материал корпуса                    | ABS / стекловолокно                 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25                                 |
| Напряжение питания, В               | 10 ... 30                           |
| Особенности                         | Для обнаружения прозрачных объектов |
| Размер прямоугольного корпуса, мм   | 31x11x20                            |
| Спектр излучения                    | Красный                             |
| Специальное назначение              | Ретрорефлекторный                   |
| Способ подключения                  | Кабель                              |
| Степень защиты                      | IP67                                |
| Тип выходного сигнала               | NPN                                 |
| Тип напряжения питания              | DC                                  |
| Функция переключения                | НО или НЗ (Программируемый)         |

## Дополнительная информация