



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

AKUSENSE



MP2-412N-WL Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	800
Дальность действия, мм	8
Длина волны, нм	880
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Минимальная рабочая температура, °C	-10
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	26x7x20,5



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО Замыкающий

Дополнительная информация