



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

AKUSENSE



## MP2-410N-E Оптический датчик

### Технические характеристики

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Бренд                                | Akusense      |
| Время отклика, мс                    | 1             |
| Дальность действия, мм               | 40            |
| Длина кабеля, м                      | 4             |
| Комплексная защита                   | Нет           |
| Корпус                               | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 45            |
| Максимальный рабочий ток, мА         | 100           |
| Материал излучаемой поверхности      | Пластик       |
| Материал корпуса                     | Пластик       |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -20           |
| Напряжение питания, В                | 12 ... 24     |
| Размер прямоугольного корпуса, мм    | 20x8x13       |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

---

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Спектр излучения       | Инфракрасный                |
| Специальное назначение | Диффузный                   |
| Способ подключения     | Разъем                      |
| Тип выходного сигнала  | NPN                         |
| Тип напряжения питания | DC                          |
| Функция переключения   | НО или НЗ (Программируемый) |

## Дополнительная информация