Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



AKUSENSE

PTJ-T80PO-I Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	1
Дальность действия, мм	800
Длина волны, нм	940
Длина кабеля, м	2
Индикация	Есть
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	50
Максимальный рабочий ток, мА	100

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-20
Напряжение питания, В	12 ... 24
Размер прямоугольного корпуса, мм	22x10x11
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Однолучевой световой барьер
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP40
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НЗ Размыкающий

Дополнительная информация