Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



AKUSENSE

PTE-R20N Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Akusense
Время отклика, мс	1
Дальность действия, мм	200
Длина волны, нм	623
Длина кабеля, м	2
Количество контактов	3
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	55
Материал излучаемой поверхности	PMMA
Материал корпуса	PBT / Стекловолокно

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	31x11x20
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Ретрорефлекторный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP65
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО или НЗ (Программируемый)

Дополнительная информация