Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PSV-TC50DPCR-S Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	500
Длина волны, нм	640
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	70
Максимальный рабочий ток, мА	50
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-30

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	4,7x12x20
Регулировка чувствительности	Нет
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НЗ Размыкающий
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация