Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# **PSV-TC50DPCR** Оптический датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Дальность действия, мм | 500 |
| Длина волны, нм | 625 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Корпус | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 50 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Минимальная рабочая температура, °C | -30 |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Размер прямоугольного корпуса, мм | 4,2x14x19,6 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Регулировка чувствительности | Нет |
| Спектр излучения | Красный |
| Специальное назначение | Барьерный (приёмник) |
| Способ подключения | Кабель |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выходного сигнала | PNP |
| Тип напряжения питания | DC |
| Функция переключения | НЗ Размыкающий |
| Частота переключения, Гц | 500 |

## Дополнительная информация