Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PSV-TC50DPOR Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	500
Длина волны, нм	625
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	70
Максимальный рабочий ток, мА	50
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-30
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	4,2x14x19,6

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Регулировка чувствительности	Нет
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация