



PST-SR25DNCR-F3 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	25
Длина волны, нм	640
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	75
Максимальный рабочий ток, мА	50
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-25
Напряжение питания, В	10 ... 30
Особенности	Конвергентный луч



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Размер прямоугольного корпуса, мм	15,2x8,4x27
Регулировка чувствительности	Нет
Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Разъем на кабеле
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M8
Функция переключения	H3 Размыкающий
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 1





Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Рисунок 2

