Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



PST-TM2DPOR-F3 Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	2000
Длина волны, нм	640
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	105
Максимальный рабочий ток, мА	50
Материал корпуса	Пластик
Напряжение питания, В	10 ... 30
Размер прямоугольного корпуса, мм	15,2x8,4x27
Регулировка чувствительности	Нет

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Спектр излучения	Красный
Специальное назначение	Барьерный (приёмник)
Способ подключения	Разъем на кабеле
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	PNP
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M8
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	500

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 2

