Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# **PST-YC10DPCR-F3** Оптический датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Дальность действия, мм | 100 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Корпус | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 105 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 50 |
| Материал корпуса | Пластик |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Особенности | Подавление заднего фона (BGS) |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Размер прямоугольного корпуса, мм | 15,2x8,4x27 |
| Регулировка чувствительности | Есть |
| Спектр излучения | Красный |
| Специальное назначение | Диффузный |
| Способ подключения | Разъем на кабеле |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выходного сигнала | PNP |
| Тип напряжения питания | DC |
| Тип разъема | M8 |
| Функция переключения | НЗ Размыкающий |
| Частота переключения, Гц | 500 |

## Дополнительная информация