Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# **PSM-BC40DNB-E2** Оптический датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Дальность действия, мм | 400 |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M18x1 |
| Длина волны, нм | 940 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 47,2 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Максимальная рабочая температура, °C | 65 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 200 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Материал корпуса | Латунь |
| Минимальная рабочая температура, °C | -15 |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Регулировка чувствительности | Есть |
| Спектр излучения | Инфракрасный |
| Специальное назначение | Диффузный |
| Способ подключения | Разъем |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выходного сигнала | NPN |
| Тип напряжения питания | DC |
| Тип разъема | M12 |
| Функция переключения | НО или НЗ (Программируемый) |
| Частота переключения, Гц | 1000 |

## Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 1**

