Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru




# **PTE-BC30SK-E5** Оптический датчик

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Lanbao |
| Дальность действия, мм | 300 |
| Длина волны, нм | 850 |
| Индикация | Есть |
| Комплексная защита | Есть |
| Корпус | Прямоугольный |
| Максимальная рабочая температура, °C | 55 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 3000 |
| Материал корпуса | Пластик |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Минимальная рабочая температура, °C | -40 |
| Напряжение питания, В | 24 ... 240 |
| Размер прямоугольного корпуса, мм | 50x18x50 |
| Регулировка чувствительности | Есть |
| Спектр излучения | Инфракрасный |
| Специальное назначение | Диффузный |
| Способ подключения | Разъем |
| Степень защиты | IP67 |
| Тип выходного сигнала | Реле |
| Тип напряжения питания | AC/DC |
| Тип разъема | M12 |
| Функция переключения | ИЛИ Переключающий |
| Частота переключения, Гц | 50 |

## Дополнительная информация

**Рисунок 1**

