



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



РТЕ-BC30SK Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	300
Длина волны, нм	850
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Прямоугольный
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	3000
Материал корпуса	Пластик



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	24 ... 240
Размер прямоугольного корпуса, мм	50x18x50
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	Реле
Тип напряжения питания	AC/DC
Функция переключения	ИЛИ Переключающий
Частота переключения, Гц	50

Дополнительная информация

Рисунок 1

