



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



PR12S-BC15DNO Оптический датчик

Технические характеристики

Бренд	Lanbao
Дальность действия, мм	150
Диаметр резьбового корпуса, мм	M12x1
Длина волны, нм	880



Длина цилиндрического корпуса, мм	52
Индикация	Есть
Комплексная защита	Есть
Корпус	Цилиндрический резьбовой
Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальный рабочий ток, мА	200
Материал корпуса	Пластик
Минимальная рабочая температура, °C	-15
Напряжение питания, В	10 ... 30
Регулировка чувствительности	Есть
Спектр излучения	Инфракрасный
Специальное назначение	Диффузный
Способ подключения	Кабель
Степень защиты	IP67
Тип выходного сигнала	NPN
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО Замыкающий
Частота переключения, Гц	60

Дополнительная информация



Рисунок 1



Рисунок 2





Рисунок 3



Рисунок 4




Рисунок 5

