Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Лазерный датчик расстояния KJTDQ **KJT-TLSD-50CP420A485B-LY**

Технические характеристики

Аналоговый выход по току, мА	4 ... 20
Бренд	KJT
Дальность действия, мм	50000
Дисплей, индикация	OLED-дисплей, 5 светодиодов
Источник света	Красный лазер класса 2
Кодировка	A-код
Количество контактов	8
Максимальная остаточная пульсация, В	5
Максимальная потребляемая мощность, Вт	2,1

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Максимальная рабочая температура, °C	65
Максимальное время вывода, мс	4
Максимальное время инициализации, мс	250
Материал корпуса	Алюминиевый сплав/оргстекло (ПММА)
Минимальная рабочая температура, °C	-40
Напряжение питания, В	10 ... 30
Разрешение измерения, мм	10
Способ подключения	Разъем
Средний срок службы лазера (при 25°C), ч	100000
Степень защиты	IP65
Структура выхода	PNP
Тип выходного сигнала	Дискретный / Аналоговый / Цифровой
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Точность измерения, мм	30
Цифровой выход	RS485, поддержка протокола Modbus RTU
Частота измерения, Гц	100

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

