



Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



KATU 卡图

Сигнализатор уровня емкостно-частотный KATU **LS280-L030-M**

Технические характеристики

Бренд	KATU
Время отклика, сек	0,2
Диаметр цилиндрического корпуса	G 1/2
Длина зонда, мм	30
Длина цилиндрического корпуса, мм	91,2
Индикация	Нет
Количество контактов	3
Максимальная рабочая температура, °C	80
Материал чувствительной поверхности	PEEK (полиэфирэфиркетон)
Минимальная рабочая температура, °C	-20
Монтаж	Невстраиваемый
Напряжение питания, В	12 ... 30



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Специальное назначение	Применение на трубопроводах подачи жидкостей.
Способ подключения	Разъемно-штекерное
Степень защиты	IP67
Структура выхода	PNP
Тип	Емкостно-частотный
Тип выходного сигнала	Дискретный
Тип корпуса	Цилиндрический
Тип напряжения питания	DC
Функция переключения	НО Замыкающий

Дополнительная информация