



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru



**KATU** 卡图

## Сигнализатор уровня емкостно-частотный KATU **LS280-L050-M**

### Технические характеристики

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Бренд                                | KATU                     |
| Время отклика, сек                   | 0,2                      |
| Диаметр цилиндрического корпуса      | G 1/2                    |
| Длина зонда, мм                      | 50                       |
| Длина цилиндрического корпуса, мм    | 113,2                    |
| Индикация                            | Нет                      |
| Количество контактов                 | 3                        |
| Максимальная рабочая температура, °C | 80                       |
| Материал чувствительной поверхности  | PEEK (полиэфирэфиркетон) |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -20                      |
| Монтаж                               | Невстраиваемый           |
| Напряжение питания, В                | 12 ... 30                |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                        |                                               |
|------------------------|-----------------------------------------------|
| Специальное назначение | Применение на трубопроводах подачи жидкостей. |
| Способ подключения     | Разъемно-штекерное                            |
| Степень защиты         | IP67                                          |
| Структура выхода       | PNP                                           |
| Тип                    | Емкостно-частотный                            |
| Тип выходного сигнала  | Дискретный                                    |
| Тип корпуса            | Цилиндрический                                |
| Тип напряжения питания | DC                                            |
| Функция переключения   | НО Замыкающий                                 |

## Дополнительная информация