



Механический ротационный датчик уровня **IL-MAA**

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	85
Материал корпуса	Алюминий
Тип лопасти	Прямоугольная
Материал лопасти	Нерж. сталь
Тип напряжения питания	АС
Напряжение питания, В	220
Выходной сигнал	Микровыключатель без потенциала (SPDT)



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	50
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	0,08
Минимальная температура процесса, °C	-30
Монтаж	G 3/4
Особенности	Компактное исполнение
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, химическая, строительная, деревообрабатывающая промышленность
Размер лопасти, мм	35x80
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP65
Тип	Ротационный
Тип подшипника	Подшипник качения
Число оборотов, об/мин	1

Дополнительная информация



Рисунок 1

Ротационный сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия М - Специальный сигнализатор уровня для бункеров

