Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



IL-PS-AACS Механический ротационный датчик уровня

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	100

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Материал корпуса	Нерж. сталь
Тип лопасти	Муфтовая
Материал лопасти	Нерж. сталь
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	115 ... 230
Выходной сигнал	Реле без потенциала (SPDT)
Способ подключения	Кабель
Длина кабеля, м	2
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	50
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	1
Минимальная температура процесса, °C	-50
Монтаж	G 1 1/2
Особенности	Вибростойкость 29 g
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, химическая, строительная, деревообрабатывающая промышленность
Размер лопасти, мм	40x98
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP66
Тип	Ротационный
Тип подшипника	Подшипник скольжения, 2 шт.

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Число оборотов, об/мин	15

Дополнительная информация

Рисунок 1

