



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



IL-LES-N-Ex Механический ротационный датчик уровня

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	165
Материал корпуса	Алюминий
Тип лопасти	Складная двусторонняя
Материал лопасти	Нерж. сталь



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	24
Выходной сигнал	Микровыключатель без потенциала (SPDT)
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	50
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	0,08
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2 / G 2 1/2
Особенности	Взрывозащищенное исполнение
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, химическая, деревообрабатывающая промышленность, агропромышленный комплекс
Размер лопасти, мм	28x200
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP66
Тип	Ротационный
Тип подшипника	Подшипник качения
Число оборотов, об/мин	1

Дополнительная информация

Рисунок 1

Ротационный сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL-Ex - взрывозащищенное исполнение Ex

