Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



IL-LBS-N Механический ротационный датчик уровня

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	165
Материал корпуса	Алюминий
Тип лопасти	Складная двусторонняя
Материал лопасти	Нерж. сталь
Тип напряжения питания	AC
Напряжение питания, В	115

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Выходной сигнал	Микровыключатель без потенциала (SPDT)
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	50
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	0,08
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2 / G 2 1/2
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, химическая, строительная промышленность
Размер лопасти, мм	28x200
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP65
Тип	Ротационный
Тип подшипника	Подшипник качения
Число оборотов, об/мин	1


Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

Ротационный сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL - общепромышленное исполнение



Версия с муфтовой лопастью

Версия со складной лопастью