Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



Механический ротационный датчик уровня **IL-PS-EAMS**

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	100
Материал корпуса	Нерж. сталь
Тип лопасти	Муфтовая
Материал лопасти	Нерж. сталь
Тип напряжения питания	DC

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Напряжение питания, В	24
Выходной сигнал	Оптрон
Способ подключения	Разъем
Тип разъема	M12
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	50
Максимальная температура процесса, °C	80
Максимальное давление, МПа	1
Минимальная температура процесса, °C	-50
Монтаж	G 1 1/2
Особенности	Вибростойкость 29 g
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, химическая, строительная, деревообрабатывающая промышленность
Размер лопасти, мм	40x98
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP67
Тип	Ротационный
Тип подшипника	Подшипник скольжения, 2 шт.
Число оборотов, об/мин	15

Дополнительная информация

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Рисунок 1

