Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



IL-VP-Ex-L500 Вибрационный датчик

Технические характеристики

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	500
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	25
Максимальная температура процесса, °C	150
Максимальное давление, МПа	1,6
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2
Напряжение питания, В	22 ... 265 / 20 ... 46
Особенности	Взрывозащищенное исполнение
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Пищевая, деревообрабатывающая, химическая проммышленность
Способ подключения	Разъем
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP67
Структура выхода	Двойное реле (DPDT)
Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	AC/DC
Тип разъема	M20
Частота измерения, Гц	380

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru


Дополнительная информация

Рисунок 1


Одноштыревой сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL-VP – общепром. или взрывозащищенное исполнение Ex

Стандартное «короткое» исполнение



Исполнение с удлинением:
300 мм
500 мм
1000 мм
1500 мм
2000 мм
3000 мм
4000 мм



Размер частиц среды измерения не более 25 мм!