



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



ПРОМСИТЕХ

Вибрационный датчик предельного
уровня **IL-VP-L300**



Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	300
Класс защиты	1
Максимальная величина частиц, мм	25
Максимальная температура процесса, °C	150
Максимальное давление, МПа	1,6
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Алюминий
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	G 1 1/2
Напряжение питания, В	22 ... 265 / 20 ... 46
Плотность среды, кг/м³	100
Применение	Контроль уровня заполнения инертными материалами пневмокамерных насосов, стекольная, химическая пром
Способ подключения	Разъем
Среда	Сыпучие материалы
Степень защиты	IP67
Структура выхода	Двойное реле (DPDT)
Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	AC/DC
Тип разъема	M20



Частота измерения, Гц

380

Дополнительная информация

Рисунок 1

Одноштыревой сигнализатор уровня сыпучих материалов

Серия IL-VP – общепром. или взрывозащищенное исполнение Ex

