г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Вибрационный датчик предельного уровня жидкостей **IL-VA-TS-PTM**

Технические характеристики

Бренд	Промситех
Длина зонда, мм	40
Класс защиты	1
Максимальная температура процесса, °C	150
Максимальное давление, МПа	4
Материал вибрационного зонда	Нерж. сталь
Материал корпуса	Нерж. сталь
Минимальная температура процесса, °C	-40
Монтаж	3/4 PT
Напряжение питания, В	12 ... 55
Плотность среды, кг/м³	700
Применение	Пищевая, химическая промышленность, ЖКХ, СИП-станции
Способ подключения	Разъем
Среда	Жидкости
Степень защиты	IP65 / IP67
Структура выхода	PNP / NPN

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

Тип	Вибрационный
Тип напряжения питания	DC
Тип разъема	M12
Частота измерения, Гц	1200

Дополнительная информация

Рисунок 1

Вибрационный сигнализатор уровня жидких сред

Серия IL-VA – общепромышленное исполнение с транзисторным выходом

