




Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186



APZ 2030-D-P-5002-H-2-42-J-300-00-ГП

Преобразователь давления

Технические характеристики

Бренд	PIEZUS
Максимальная рабочая температура, °C	50
Минимальная рабочая температура, °C	-10
Максимальная измеряемая температура, °C	65
Минимальная измеряемая температура, °C	-5
Измеряемое давление	дифференциальное
Механическое присоединение	трубка с внутренним диаметром 4 мм
Основная погрешность	1% ДИ



Конструирование
Производство
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

Сенсор	кремниевый тензорезистивный
Степень защиты	IP54
Тип	Преобразователь давления
Тип напряжения питания	DC
Напряжение питания, В	18 ... 36
Выходной сигнал	Аналоговые: 0...10 В (3-проводный) и 4...20 мА (3-проводный); дискретный: контакты реле

Дополнительная информация

Рисунок 1

