
Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# Индуктивный датчик Autonics **PRDL12-4DN**

## Технические характеристики


| | |
|---|---|
| Бренд | Autonics |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Расстояние срабатывания, мм | 4 |
| Монтажное исполнение | Встраиваемый |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M12x1 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 64 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 200 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Количество проводов (pin) | 3 |
| Тип выходного сигнала | Дискретный |
| Структура выхода | NPN |
| Функция переключения | НО Замыкающий |
| Частота переключения, Гц | 500 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -25 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 70 |
| Длина кабеля, м | 2 |
| Комплексная защита | Есть |
| Способ подключения | Кабель |
| Степень защиты | IP67 |

## Дополнительная информация

**Рисунок 1**



г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 2**




- Маслостойкий кабель (PRD(W)□-□-□V)

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

**Рисунок 3**

