Конструирование
Производство
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru



# Индуктивный датчик Autonics **PRWT08-1.5DC**

## Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Бренд | Autonics |
| Корпус | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса | Латунь |
| Расстояние срабатывания, мм | 46143 |
| Монтажное исполнение | Встраиваемый |
| Диаметр резьбового корпуса, мм | M8x1 |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 30 |
| Тип напряжения питания | DC |
| Напряжение питания, В | 10 ... 30 |
| Максимальный рабочий ток, мА | 100 |

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83
sale@teko-com.ru
teko-com.ru

| | |
|---|---|
| Количество проводов (pin) | 2 |
| Тип выходного сигнала | Дискретный |
| Структура выхода | 2-х проводный |
| Функция переключения | НЗ Размыкающий |
| Частота переключения, Гц | 1500 |
| Минимальная рабочая температура, °C | -20 |
| Максимальная рабочая температура, °C | 75 |
| Длина кабеля, м | 0,3 |
| Способ подключения | Кабель с разъемом |
| Степень защиты | IP67 |

## Дополнительная информация