



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

# Autonics



## Индуктивный датчик Autonics **PRDAT30-15DC-V**

### Технические характеристики

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Бренд                             | Autonics                 |
| Корпус                            | Цилиндрический резьбовой |
| Материал корпуса                  | Латунь                   |
| Расстояние срабатывания, мм       | 15                       |
| Монтажное исполнение              | Встраиваемый             |
| Диаметр резьбового корпуса, мм    | M30x1,5                  |
| Длина цилиндрического корпуса, мм | 58,5                     |
| Тип напряжения питания            | DC                       |
| Напряжение питания, В             | 10 ... 30                |
| Максимальный рабочий ток, мА      | 100                      |



Конструирование  
Производство  
Дистрибуция

г. Челябинск, ул. Кислицина, 100  
8 (800) 333-70-75, 8 (351) 240-84-83  
sale@teko-com.ru  
teko-com.ru

НПК ТЕКО - ИНН 7453019186

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Количество проводов (pin)            | 2              |
| Тип выходного сигнала                | Дискретный     |
| Структура выхода                     | 2-х проводный  |
| Функция переключения                 | НЗ Размыкающий |
| Частота переключения, Гц             | 100            |
| Минимальная рабочая температура, °C  | -25            |
| Максимальная рабочая температура, °C | 75             |
| Длина кабеля, м                      | 2              |
| Способ подключения                   | Кабель         |
| Степень защиты                       | IP67           |

## Дополнительная информация